

Denominado anteriormente: Puretough™P5000



Corte



Trabajo medianamente exigente

Guantes resistentes a la abrasión, con codificación por colores para garantizar una aplicación adecuada.

- **Niveles de protección indicados:** Los guantes industriales HyFlex™ 11-425 siguen un sistema indicador codificado por colores, que ayuda a los trabajadores a identificar cuándo utilizarlos con seguridad.
- **Durabilidad prolongada:** Los guantes de seguridad industrial HyFlex™ 11-425 cumplen las normas ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION NIVEL 6 y EN ABRASION NIVEL 4.
- **Mayor agarre y respeto por el medio ambiente:** El recubrimiento de nitrilo espumado de HyFlex™ 11-425 proporciona un agarre fuerte y es de base acuosa, para un proceso de fabricación más respetuoso con el medio ambiente.
- **Defensas avanzadas y comodidad:** Las fibras con Tecnología de Resistencia a los Cortes INTERCEPT™ están tejidas sin costuras para cumplir las normas ANSI/ISEA 105-2024 CUT A3 y EN ISO C, lo que ofrece una mayor comodidad.
- **Comodidad garantizada:** Estos guantes industriales están disponibles en formato para máquinas expendedoras, para facilitar el acceso rápido.
- **Certificado de inocuidad para la piel:** La certificación Dermatest® garantiza que estos guantes son respetuosos con la piel.



Industrias

- Automotriz
- Químico
- Procesamiento de alimentos

Aplicaciones

- Manejo de hojas metálicas y paneles
- Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos
- Aplicación de selladores, retoque
- Soporte & mantenimiento de líneas de soporte
- Carga y descarga de camiones y vehículos
- Envío, transporte y entrega de productos
- Mantenimiento
- Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX
- Cerrajería

Denominado anteriormente: Puretough[™]P5000

Prestaciones claves

- **Sistema indicador HyFlex[™]:** Los trabajadores pueden garantizar una protección adecuada
- **Resistencia a la abrasión certificada:** Excelente durabilidad
- **Recubrimiento de espuma de nitrilo:** Mayor agarre y comodidad

Tecnologías



DMF free



INTERCEPT[™]
Cut Resistance Technology

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH



ANSI/ISEA 105-2024



Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	COLOR DEL RECUBRIMIENTO	EMBALAJE
HyFlex [™] 11-425	Acabado: Palma recubierta Material del Recubrimiento: Espuma de nitrilo Material del Forro: Poliamida, Fibra de vidrio, HPPE Tipo de Puño: Muñeca de punto	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-270 mm/8.86-10.62 pulgadas	Gris	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja de embalaje.