



Descripción	Guantes Delgados G10 COMFORT PLUS™
Composición	Nitrilo (100%).
Marca	KLEENGUARD™
País de Origen	China

Actualización: noviembre 2024

Código LAO	Código Oasis	Presentación	Formato	Código EAN 13	Código ITF 14	Peso Bruto (kg)	Dimensiones de Caja (cm)
30241244	54185	Caja de 1000 un. (10 paquetes x 100 un.)	Talla XS	036000541854	10036000541851	4.1	31.5 x 25 x 21
30241280	54186	Caja de 1000 un. (10 paquetes x 100 un.)	Talla S	036000541861	10036000541868	4.3	31.5 x 25 x 21
30241254	54187	Caja de 1000 un. (10 paquetes x 100 un.)	Talla M	036000541878	10036000541875	4.6	31.5 x 25 x 21
30241255	54188	Caja de 1000 un. (10 paquetes x 100 un.)	Talla L	036000541885	10036000541882	4.9	31.5 x 25 x 21
30241245	54189	Caja de 900 un. (10 paquetes x 90 un.)	Talla XL	036000541892	10036000541899	5.3	31.5 x 25 x 21

› Información General

Los guantes Kleenguard® G10 COMFORT PLUS™ están fabricados con una delgada capa de nitrilo color azul (calibre de 0.11 mm o 4 mil) que permite tener una alta sensibilidad táctil y muy buena destreza. Los guantes se pueden usar indistintamente en ambas manos (ambidiestros), contando con un texturizado en las puntas de los dedos para mejorar su agarre en seco y en húmedo. Gracias a su exigente AQL de 2.5, se puede asegurar una alta confiabilidad en todos sus atributos. El guante está certificado para contacto directo con alimentos (FDA), y se recomienda su uso para personas que presentan sensibilidad al látex.

› Usos Típicos

Procesamiento y manipulación de alimentos. Manipulación de componentes electrónicos. Manufactura en General. Empresas farmacéuticas. Procesos farmacéuticos y centros de Investigación. Procesos de Inspección y seguridad. Manipulación de piezas pequeñas. Ensamblaje de precisión. Procesos de limpieza y mantenimiento. Centros de estética y belleza.

Estos guantes están aprobados para el manejo y manipulación de alimentos según la FDA, no están aprobados para ser utilizados en centros médicos u hospitalarios, en contacto con pacientes o para procedimientos quirúrgicos porque no son estériles.

› Propiedades físicas de los guantes

Los guantes están certificados como Elementos de Protección Personal Categoría I (EPP de diseño simple) según la Regulación Europea (EU)2016/425. A continuación, se resumen las propiedades físicas más importantes:

Propiedad		Min	Objetivo	Max	Método de referencia
Ancho de la Palma (mm)	XS	70	75	80	ASTM D6319; EN 455-2:2015, EN ISO 21420:2020
	S	80	85	90	
	M	90	95	100	
	L	100	105	110	
	XL	110	115	120	

› Estándares y Certificaciones

Estándar Europeo EN ISO 21420:2020 - Requerimientos Generales y Métodos de Prueba para los Guantes de Protección.



El estándar europeo EN ISO 21420:2020 especifica los requerimientos información de empaque, simbología, diseño, fabricación, asignación de tallas, comodidad y almacenamiento que debe tener el producto. El guante está aprobado por dicho estándar y por eso se utiliza el pictograma de la marca CE (European Conformity) en el empaque primario.



Aprobados para Manejo y Manipulación de Alimentos.

› Advertencias

El uso inadecuado o la falta de cuidado de las advertencias pueden causar lesiones graves o la muerte. Los guantes se deben reemplazar inmediatamente si están rotos, descosidos, desgastados o perforados. Los guantes no son resistentes al fuego. Se deben mantener lejos de chispas, llamas y fuentes de ignición. El derretimiento del material puede ocasionar quemaduras severas. El producto no debe ser utilizado por personas alérgicas al nitrilo. Los guantes están diseñados para brindar protección ante riesgos mínimos como acción mecánica con efecto superficial y uso de productos de limpieza de acción débil y efecto fácilmente reversible. Es responsabilidad del usuario evaluar los tipos de peligros y los riesgos asociados con la exposición y luego decidir sobre el producto adecuado de protección personal necesaria para cada caso. La información suministrada dentro de este documento se refiere al desempeño de los guantes en el laboratorio bajo condiciones controladas.

› Instrucciones de Almacenamiento y Disposición Final

Los guantes deben almacenarse en un lugar fresco y seco. También deben ser utilizados antes de 2 años después de recibidos y se deben desechar según la normatividad local. Se sugieren los métodos de disposición en rellenos sanitarios e incineración como alternativas para eliminar el producto contaminado. El comportamiento del material luego de desechado en rellenos sanitarios está ligado al potencial de biodegradabilidad de las gafas y de los contaminantes que hayan adquirido.

› Hoja de Seguridad

Los Guantes de protección Kleenguard* no requieren de una Hoja de Seguridad o SDS (Safety Data Sheet). Este producto es un “Artículo” según la definición de la regulación OSHA 29 CFR 1910.1200, sección “c”. No tiene ni representa riesgos químicos bajo las condiciones de uso normal para el cual está diseñado. Como lo establece la sección “B”, subsección “5”, el estándar de comunicación de riesgos no aplica para este tipo de artículos.

Las declaraciones de conformidad de la UE y el Reino unido son de [Declarations of Conformity \(ansell.com\)](https://www.ansell.com/declarations-of-conformity)

Certificado de conformidad disponible en línea en: www.ansell.com/certificates

Si desea más información, visítenos en www.ansell.com